


# FASERFIX® / RECYFIX® Point



Dvorní odtoková vpust FASERFIX typ 30/30



Dvorní vpust FASERFIX typ 40/40, třídílná



Dvorní vpust RECYFIX



## Dvorní odtokové vpusti FASERFIX / RECYFIX Point

Objednací číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Paleta /ks	Cena za ks bez DPH
-----------------	----------	----------	----------	-------------	------------	--------------------

### Dvorní vpust FASERFIX Point Super

### Aretační systém SIDE-LOCK!

typ 30/30 komplet se zápachovým uzávěrem, košem na nečistoty a litinovým pororoštem GUGI tř. E 600 kN

černý, tř. E 600	4400	300	300	400	33,5	12	4541,-
litinový pororošt GUGI, černý, tř. E 600	4410	290	290	20	5,4	-	1495,-
pozinkovaná, tř. E 600	4420	300	300	400	33,5	12	4883,-
litinový pororošt GUGI, pozink., tř. E 600	4415	290	290	20	5,6	-	1787,-
koš na nečistoty	4408	-	-	-	-	-	241,-

### Dvorní vpust FASERFIX Point Super

### Aretační systém SIDE-LOCK!


typ 40/40 komplet se zápachovým uzávěrem, košem na nečistoty a litinovým pororoštem GUGI tř. E 600 kN

jednodílná s litinovým pororoštem GUGI

černá, tř. E 600	4700	400	400	500	76,0	6	9954,-
jednodílná s litinovým pororoštem GUGI							
pozinkovaná, tř. E 600	4720	400	400	500	76,2	6	10300,-
dvoudílná s litinovým pororoštem GUGI							
černá, tř. E 600	4800	400	400	988	153,3	6	12403,-
dvoudílná s litinovým pororoštem GUGI							
pozinkovaná, tř. E 600	4820	400	400	988	153,5	6	12759,-
mezikus	4825	400	400	438	58,5	12	1756,-
litinový pororošt GUGI, černý, tř. E 600	4710	390	390	20,0	11,8	-	2560,-
litinový pororošt GUGI, pozink., tř. E 600	4715	390	390	20,0	12,0	-	2915,-
koš na nečistoty	4708	-	-	-	-	-	357,-

### Dvorní vpust RECYFIX Point

dvorní vpust RECYFIX Point bez krytu	176	300	300	300	2,4	-	1336,-
nástavec	178	300	300	120	0,7	-	735,-
litinový kryt, tř. B 125	184	280	280	22	5,1	-	940,-
pozinkovaný pororošt,							
rozměr ok 30/15 mm, tř. B 125	182	280	280	22	1,7	-	558,-
kryt z umělé hmoty,							
rozměr ok 60/10 mm, tř. B 125	180	280	280	22	1,1	-	497,-




# FASERFIX® Point

Dvorní vpust typ I



Dvorní vpust typ II



Dvorní vpust typ III



Dvorní vpust kruhová



## Dvorní odtokové vpusti FASERFIX Point

	Objednáací číslo	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Hmotnost kg	Paleta /ks	Cena za ks bez DPH
--	------------------	----------	----------	----------	-------------	------------	--------------------

### Dvorní vpust FASERFIX Point Standard typ I – betonová

dvoudílná, se zápachovým uzávěrem a košem na nečistoty, s pozinkovaným pororoštem,

rozměr ok 30/30 mm, tř. B 125	4860	400	400	988	100,0	6	5510,-
horní díl, bez krytu	4863	400	400	500	63,8	12	1777,-
pozink. pororošt, rozměr ok 30/30 mm	4765	361	361	25	2,3	-	1606,-
koš na nečistoty z PVC	4708	-	-	-	0,2	-	357,-

### Dvorní vpust FASERFIX Point Standard typ II – betonová

jednodílná, se zápachovým uzávěrem a košem na nečistoty, s pozinkovaným pororoštem,

rozměr ok 30/30 mm, tř. B 125	4760	400	400	500	63,0	12	4258,-
pozink. pororošt, rozměr ok 30/30 mm	4765	361	361	25	2,3	-	1606,-
koš na nečistoty z PVC	4708	-	-	-	0,2	-	357,-

### Dvorní vpust FASERFIX Point Standard typ III – betonová

jednodílná, bez zápachového uzávěru, s košem na nečistoty, s pozinkovaným pororoštem,

rozměr ok 20/20 mm, tř. B 125	125	300	250	300	34,0	24	2165,-
pozink. pororošt, oka 20/20 mm, tř. B 125	128	248	198	25	3,0	-	740,-
zápachový uzávěr DN 100, vnější	961	-	-	-	0,4	-	190,-
nátrubek z PVC DN 100	903	-	-	-	0,2	-	87,-
koš na nečistoty z PVC	943	-	-	-	0,1	-	255,-

### Dvorní vpust kruhová – betonová

vnější Ø 270 mm, vnitřní Ø 200 mm

jednodílná, bez zápachového uzávěru, s košem na nečistoty a litinovým krytem

s nátrubkem z PVC	141	-	-	290	28,0	12	2046,-
litinový kryt	934	-	-	-	2,5	-	599,-
koš na nečistoty z PVC	945	-	-	-	0,2	-	209,-